

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### RADIATOARE DE BAIE MODEL KD

**PRODUCĂTOR:** Thermal Trend, spol. s r.o.  
Starovičky 271, Hustopeče u Brna,  
693 01

Telephone: +420 519 414 032

Fax: +420 519 414 032

website: [www.thermal-trend.cz](http://www.thermal-trend.cz)

**DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:**

S.C.Secpral Pro Instalații

S.R.L., Cluj-Napoca, Str. Vlad

Tepeș nr. 2,

Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-

403333;

[secretariat@secpralpro.ro](mailto:secretariat@secpralpro.ro)

[www.secpralpro.ro](http://www.secpralpro.ro)



**DESTINAȚIE:**

- sunt destinate utilizării în sisteme de încălzire centrală, cu agent termic apă

**GAMA DE PRODUSE:**

Model	Putere (W)
KD500/1320	836
KD500/1680	1063
KD500/1850	1211
KD600/960	752
KD600/1320	1003
KD600/1680	1277

**MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:**

- materia primă: profile de oțel 30 x 40
- elementele vertical sunt rotunjite
- produs conform normelor EN442
- culoare: alb standard
- kitul de montaj este inclus

**DESCRIERE, CARACTERISTICI:**

- presiunea maximă admisă: 10 bar
- presiunea de testare: 15 bar
- temperatura maximă admisă: 110°C
- filet de racordare : G1/2 "
- coeficient de rezistență: 2,5
- înălțime standard H (mm): 960, 1320, 1680, 1850
- lungime standard L (mm): 500, 600
- adâncimea standard: 83-93 mm
- protecție electrică IP56

**NOTĂ:**

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.